



Presentazione

Nome del prodotto	Wiser for KNX
Tipo di prodotto o componente	Controllore logico

Caratteristiche tecniche

Compatibilità	BACnet KNX IP (Internet Protocol) Modbus
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Potenza assorbita	2 W
LED indicator	Carico sulla CPU: LED (verde) Alimentazione KNX/reset: LED (verde/rosso)
Interfaccia fisica	1 RJ45 1 RS485 1 RS232 1 TP-UART2
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Tipo di connessione integrata	1 porta USB 2.0
Tipo di comando	Pulsante RESET
Connessioni - morsetti	Bus KNX: morsetti bus 2 cavi 0,8 mm ² Alimentazione: morsetto a pinza 1,5 mm ² Seriale: morsetto a pinza 1,5 mm ²
Supporto per montaggio	Guida DIN
Altezza	90 mm
Larghezza	52 mm
Profondità	58 mm

Ambiente

Temperatura ambiente di funzionamento	-5...45 °C
Altitudine di funzionamento	0...2000 m
Umidità relativa	0...93 %
Grado di protezione IP	IP20

Comandi	2002/96/EC - direttiva WEEE
Norme di riferimento	IEC 60950-1

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------